

עדכון מרץ

רשימת תיוג- ביצוע מבני ציבור- אחזקה

2021

נא לסמן V או X

פרק	פירוט	V/X	הערות
שלב פרק א	1		חלונות ודלתות יותקנו על משקוף עיוור פח. חובת התקנת דלתות תו תקן 6185
	2		במעקה הגג הקופינג יהיה משופע אל תוך הגג (כולל חיפוי שיש)
	3		יש לשמור על קוטר של 4" בפתחי ניקוז המים בגג, יש להשתמש בפרט המרזב של נ.קיסנר – קוד 9000154,
	4		יציאות המרזבים לא יבלטו מהקיר באזורים בהם יש תנועה של ילדים.
	5		יתוכנו יבוצעו שרוולים מלוח החשמל לדופן מעקה הגג (עבור חשמל אנטנה טלפון והארקה) יש להתקין קופסא אטומה למים.
	6		הכנת שרוולים בחצר הגן לצנרת מים וחשמל מתחת למדרכות
	7		יותקן פעמון בדלת הכניסה ובשער החצר ללא קשר לאלקטרו מגנט שיותקן במקביל
	8		יתוכן מקום לכוורת של 35 תאים גודל התא 35/35/35 (מידות פנימיות) ותותקן בהתאם
אינסטלציה ושונות פרק ב	1		יש לבצע ניתוק קיים בין מטבח שני ניתוקים בשירותים וניתוק לחצר
	2		יותקנו אסלות תלויות (מונבלוק) עם מנגנון פלסאון , אין להתקין ניאגרות סמויות .
	3		כיורי שירותים יותקנו עם משטחי שיש בהתקנת שטוחה כולל סף מים היקפי מידות המשטח : גובה 60 ס"מ , רוחב 50 ס"מ , מרחק מהקיר לתחילת הכיור 10 ס"מ
	4		תאי שירותים יבנו ע"י מחיצות ודלתות טרספה חצי גובה (בגנים תא הגננות יהיה בגובה מלא עם נעילה בגובה 1.5 מ)
	5		מחיצות טרספה יעוגנו לרצפה ולקירות בברגי נירוסטה
	6		מגיני אצבעות מובנים יהיו משני צידי הדלת של מחיצות הטרספה ולא רק מצד הצירים
	7		דלתות השירותים יהיו ללא נעילה ועפ"י חוזר מנכ"ל
	8		בדלת ממ"ד יותקן מגן אצבעות ותפס במצב פתוח ולחלון ממ"ד (זכוכית) תפס במצב פתוח – חלון ברזל ממ"ד יהיה נגרר כפול לתוך כיס. חלון ממ"ד יהיה מסוג חד כנפי לתוך כיס בקיר
	9		דוד שמש/חשמל 60 ליטר יותקן בכל מבנה וימוקם בעמידה (לא בשכיבה). יותקן בו מערבול מים- הדוד ימוקם מחוץ למבנה ולא בתוכו
	10		כל הברזים במבנה יהיו ברזי גיר מהקיר (לא ברזי פרח)
	11		בכל דלת שיותקן מנעול (שרותי צוות , דלת ראשית דלת לחצר דלת למחסן) המנעול יותקן בגובה שלא יפחת מ 160 ס"מ. לא תותקן ידית בהלה אלא מנעול פרפר בגובה 1.60
	12		השער יבנה עם צירים מוזזים של 4 ס"מ בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל ובנוסף עם משקוף עליון שגובהו לא יפחת מ 220 ס"מ

ד.ג. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

		ייתקן ארון פח לחומרי ניקוי בגודל מינימאלי של 80X80 עם אפשרות נעילה	13	
		יש לצבוע מרחבים מוגנים בצבע פולט אור ולהתקין שילוט עפ"י הנחיות פיקוד העורף	14	
		רכזת גילוי האש תהיה מתוצרת <u>טלפיר</u> עם מודול חיבור למוקד המועצה עפ"י ת"י 1220	1	מערכת גילוי אש פרק ג
		ארון כיבוי אש יהיה בחלל הגן (בתוך המבנה עצמו)	2	
		מערכת סינון סמויה בלבד תוצרת חברת "בית אל"	1	מערכת סינון אב"כ פרק ד'
		יש לקבל אישור מאחראי איטום של המועצה בכל שלבי הביצוע	1	איטום פרק ה'
		יבוצע אך ורק ע"י מורשה קליל	1	אלומיניום פרק ו'
יש להעביר את האישור למועצה		פנים וחוץ יהיו בעלי תו תקן ישראלי 6185 בלבד	1	דלתות פרק ז'

פרק	פירוט	V/X	הערות
חצר הגן פרק ח'	1		כל האלמנטים מברזל כגון סככות, פרגולות, מעקות או גדרות יותקנו מברזל מגולוון באבץ מועשר ללא צבע
	2		עמודי ברזל שיותקנו בתוך חצר הגן יצופו בספוג תפור בכיסוי שמשונית עד גובה 1.5 מ' מהרצפה. סגירת הציפוי תהיה בחבל +בסקוץ'
	3		שבילים ומשטחים יהיו מבטון מסורק או אספלט (לא אבן משתלבת)
	4		בחצר הגן יהיה כיור מטבח עמוק (60/40) המיועד לילדים + ברז מהקיר ללא שיש
	5		דלתות כניסה ויציאה יהיו צבועות וללא ציפוי פי.וי.סי, או אלומיניום מחולק
	6		כיסוי קרקע למתקני משחקים יהיה דשא עוז תקני או שווה ערך
	7		ארגז החול יהיה ארגז גומי תוצרת חברת טירק או שוו"ע
	8		סככות צל בחצר הגן יהיו כדוגמת פטורז קוורט וכד' בצורת פגודות עם אחריות ל8 שנים על הרשת ופתחי הוצאת רוח ברשת ואישור קונסטרוקטור גודל הסככה יהיה 50 מ"ר ומעלה
	9		גדר היקפית תהיה גדר רשת מרוכת 5/5 או 5/15 תקנית ללא מרווח יש ליצוק את הרשת בתוך חגורת הבטון
	10		מתקני חצר יהיו מברזל צבוע ולא מעץ
חיפויים פרק ט'	1		מומלץ שהקירות הפנימיים יחופו בקרמיקה בגובה 1.20
	2		הריצוף יהיה מסוג טרצו או קרמיקה, ההתנגדות להחלקה של אריחי הריצוף תהיה בהתאם למפורט בת"י 2279.

ד.ג. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

		קירות חוץ יצבעו במערכת סופר גמיש או רב גמיש בגוון שייבחר אפשרות שלכת צבעוני בטקסטורה עדינה	3	
		גופי התאורה יהיו מסוג לד בלבד 60*60 תוצרת געש או שווה ערך הכוללת תאורת חירום, שלטי יציאות חירום	1	חשמל פרק י'
		שקעי חשמל במקומות מסוימים יותקנו בכפולות או שלשות כגון: מטבח, ליד שקע טלפון. השקעים יהיו שקעי בטיחות	2	
		יותקן מפסק שעון טיימר עד שעתיים הפעלה לדוד שמש	3	
		יותקן בשער הראשי מנעול אלקטרו מגנט 500 קילו מוגן מים עם קודן לפתיחת השער מבחוץ ולחצן לפתיחת השער מבפנים(לא תהיה גישה ללחצן מהצד החיצוני)	4	
		ביצוע פעמון אחד עם שני לחצנים בתאי השירותים. הפעמון בעל 12 וולט, יותקן בקיר השירותים הפונה לגן הלחצן יהיה בגובה 65 ס"מ יותקן בצד האסלה	5	
		יש להתקין מוני חשמל בכל מבנה בלוח הראשי	6	
		תקרת מגשים מפח צבוע מחורר 60/60 או מינרלית חצי שקועה עם מינימום NRC 90 (ערך אקוסטי)	1	תקרה אקוסטית פרק יא'
		יותקנו 2 מזגני אינורטר או ON OOF דרוג אנרגטי A באולם הגן +מזגן 1 בממ"ד בתפוקה לפי החלטת יועץ המיזוג.	1	מיזוג פרק יב'
		צמת המיזוג תכלול צנרת גז, צינור ניקוז וכבל חשמל ותהיה על הגג עם מקלות סבא מצינור ברזל	2	
		גוף המטבח יהיה בעץ סנדביץ. דלתות mdf. מגירות טריקה שקטה ויעמוד על רגלי פלסטיק מתכווננות	1	מטבח פרק יג'
		שיש קיסר יותקן עם סף מים היקפי	2	
		במטבחים יש להתקין רק כיורי נירוסטה בהתקנה שטוחה או אקווה טופ לא יתקבל כיור אחר	3	
		ברזי גיר יותקנו מהקיר ולא ברזי פרח	4	

לכל הבהרה נוספת או התייעצות יש ליצור קשר עם אבנר מצובה רכז אחזקה במייל
avner@misgav.org.il

ד.ג. משגב 2017900 | טל. 04-9902312 | פקס. 04-9902391 | www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם | מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית | ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשייה: פארק תעשיות משגב, בר לב | מרכזי שירותים: מרכז קהילתי משגב, משגב